

产品规格书

产品名称： 7~32 寸表面声波触摸屏

日期： 2017/ 11/ 10

产品特点

- ◆ 不受光线影响
- ◆ 不受电磁影响
- ◆ 划伤屏体不影响使用



地址：中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1, 3, 4 楼

电话：+86-755-82599797

传真：+86-755-82599968

邮箱：sales@keetouch.com

www.keetouch.com

机械参数

触摸介质	手指，戴手套的手，橡胶软笔等
屏幕尺寸	7" - 32"
尺寸	详见实物规格图纸

电气参数

分辨率	4096 × 4096, Z 轴 256 级
触摸力度	80g
控制器	KCA-UR01L-R1D/R2G
触摸接口	RS232 或 USB
响应时间	≤10ms

光学特性

透 光 率	90%
-------	-----

环境参数

温度	工作温度: -20°C ~ +60°C 储存温度: -40°C ~ +70°C
相对湿度	40°C @90%RH, 无结露
海拔高度	3000m
静电保护	按照 EN 61000-4-2 1995 要求: 4 级. 接触放电电压 4 千伏, 空气放电电压为 8 千伏
抗化学性	触摸屏有效区域可抵御不影响玻璃的化学物质的影响 例如: 丙酮、甲苯、甲基乙醛酮、异丙基酒精、甲基酒精、乙烷基醋酸盐、氨基玻璃清洁剂、汽油、煤油、醋等
通过认证	FCC CE UL RoHS

耐久性参数

表面耐久性	表面硬度等同玻璃, 莫式硬度等级为 7 级
使用寿命	抗刮擦, 使用手指类触摸物质, 可承受 5 千万次以上触摸
保修期	控制器: 有限保修 3 年 触摸屏: 有限保修 5 年