

产品特点

- ◆ 纯净玻璃面板带来高清视觉体验和持久触摸
- ◆ 轻薄设计
- ◆ 强化的触屏玻璃，专业级硬件，即使在恶劣的公共环境，依然经久耐用
- ◆ 紧凑窄小边框易于集成，多种安装选择，
VESA 安装，使用安装支架，水平安装或垂直安装
- ◆ 获得 ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC 认证
- ◆ 其他尺寸可定制

31.5", 43" 液晶开放式触显
纯平电容/红外（防尘型）



应用场景

- ◆ 游戏&博彩
- ◆ 交互数码标牌
- ◆ 信息台
- ◆ 客户定制方案

规格说明		31.5 寸红外触显	31.5 寸电容触显	43 寸电容触显
系列		开放式, 防尘型 (支持两点触摸)	开放式纯平	开放式纯平
LCD Type		Active Matrix a-Si TFT-LCD, LED Backlight		
液晶屏类型		702.6mm×395.8mm	700.6mm×395.1mm	940.896 mm×529.254mm
显示器尺寸		宽: 756mm 高: 453mm 厚: 75.7mm	宽: 783.6mm 高: 473.5mm 厚: 55.5mm	宽: 1004mm 高: 592mm 厚: 60.5mm
色彩支持		16.7M		
建议分辨率(支持其他分辨率)		1920×1080@60Hz		
屏幕宽高比		16:9		
显示响应时间(典型值)		8ms		
亮度(典型值)	液晶面板	280cd/m ²	280cd/m ²	400cd/m ²
300~1000cd/m ² 亮度可定制				
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (Left/ Right)	89°/ 89°		
	垂直 (Up/ Down)	89°/ 89°		
视频信号		VGA DVI HDMI		
频率(H/V)		30~80KHz / 60~75Hz		
环境要求	运行温度	0~50°C		
	储存温度	-20~60°C		
	运行湿度	20%~80%		
	储存湿度	10%~90%		
平均无故障时间(MTBF)		50,000 小时		
背光寿命		50,000 小时		
运行功率		32W Max.	38W Max.	57.4W Max.
待机功率		1.54W Max.	1.5W Max.	2.16W Max.
安装方式		1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装		
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU		
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位		
触摸屏接口		USB		
触摸响应时间		≤10ms		
机构认证		ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC		
保修		1 年		

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整