

产品特点

- ◆ 尺寸范围可根据情况定制
- ◆ 专业级交互式数码标牌专为公共环境设计
- ◆ 高透光率及快速响应
- ◆ 多种安装方式包括水平垂直安装
及 VESA 标准安装
- ◆ 获得 ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC 认证
- ◆ 其他尺寸可定制



8" ~ 27" LCD 开放式触摸显示器
电容/声波/红外/电阻

(防尘/防水型, 金属包裹, 钣金前框)

应用场景

- ◆ 游戏及博彩
- ◆ 交互数码标牌
- ◆ 工业自动化
- ◆ 医学设备
- ◆ 信息台 & 交通亭
- ◆ POS 方案
- ◆ 自助服务终端
- ◆ 可定制应用方案



规格说明		8~27 寸
系列		开放式, 防尘型, 防水型 1.4mm / 1.8mm / 2mm / 2.4mm / 4mm / 6mm 触摸屏
液晶屏类型		Active Matrix TFT-LCD, LED 背光
色彩支持		16.7M
亮度(典型值)	液晶面板	250cd/m²
	安装触摸屏后	225cd/m²
300~1000cd/m² 亮度可定制		
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (Left/ Right)	85°/ 85°
	垂直 (Up/ Down)	80°/ 80°
视频信号		VGA DVI 或 VGA DVI HDMI
频率(H/V)		30~80KHz / 60~75Hz
电源		类型：外接电源适配器 输入电压：100-240 VAC, 50-60 Hz
环境要求	运行温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	运行湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)		30,000 小时
背光寿命		30,000 小时
安装方式		1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏接口		USB and RS232
触屏耐久度		Scratch-free; More than 50,000,000 touches in one location without failure
触屏表面硬度		Mohs' 硬度等级 7
触摸响应时间		USB:8ms , RS232:10.4ms
机构认证		ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC
保修		1 年

注：液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整