

产品特点

- ◆ 密封标准: NEMA3 , IEC IP65
- ◆ 多种安装选择, VESA 安装,
使用安装支架, 水平安装或垂直安装
- ◆ 长久的产品生命周期
- ◆ 专为公共环境设计
- ◆ 获得 ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC 认证
- ◆ KeeTouch 电容或声波技术支持
- ◆ 其他尺寸可定制



应用场景

- ◆ ATM
- ◆ 游戏及博彩
- ◆ 工业自动化
- ◆ 医学设备
- ◆ 信息台 & 交通亭
- ◆ POS 方案
- ◆ 自助服务终端
- ◆ 可定制应用方案



规格说明		15 寸	17 寸	19 寸
系列		开放式, 紧凑防水型 4mm 触屏玻璃		
液晶屏类型		Active Matrix TFT-LCD, LED 背光		
显示区域		12" (304.1mm)×9" (228.1mm)	13.3" (338mm)×10.6" (270mm)	14.8"(376mm)×11.85"(301mm)
显示器尺寸		宽: 336.4mm 高: 264.4mm 厚: 43.9mm	宽: 369mm 高: 307mm 厚: 49mm	宽: 416mm 高: 344mm 厚: 54mm
色彩支持		16.2M	16.7M	16.7M
建议分辨率(支持其他分辨率)		1024×768@60Hz	1280×1024@60Hz	1280×1024@60Hz
屏幕宽高比		4:3	5:4	5:4
显示响应时间(典型值)		5ms		
亮度(典型值)	液晶面板	250cd/m ²		
	安装触摸屏后	225cd/m ²		
300~1000cd/m ² 亮度可定制				
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (Left/ Right)	80°/ 80°		
	垂直 (Up/ Down)	80°/ 80°		
视频信号		VGA DVI		
频率(H/V)		30~80KHz / 60~75Hz		
电源		类型: 外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz		
环境要求	运行温度	0~50°C		
	储存温度	-20~60°C		
	运行湿度	20%~80%		
	储存湿度	10%~90%		
平均无故障时间(MTBF)		50,000 小时	50,000 小时	30,000 小时
背光寿命		50,000 小时	50,000 小时	30,000 小时
运行功率		12W Max.	16W Max.	16.47W Max.
待机功率		1.5W Max.	0.95W Max.	1.26W Max.
安装方式		1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装		
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU		
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位		
触摸屏接口		USB 和 RS232		
触摸响应时间		USB/Serial: 8.4/10.4ms		
机构认证		ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC		
保修		1 Year		

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整